



 **e•regaly.cz**



e-regaly.cz
287 76 Chotusice
info@e-regaly.cz
www.e-regaly.cz

GSM: 775 680 805
775 331 450
tel: 222 364 925
fax: 226 015 826

POLICOVÉ REGÁLY



Policové regály jsou určeny pro ukládání nepaletovaného zboží volně, v krabicích, v plastových nebo kovových přepravkách. Jsou určeny pro ruční obsluhu, přímým přístupem obsluhujícího personálu. Policové regály jsou dodávány v pozinkovaném, nebo lakovaném provedení a v několika typových provedeních, lišících se profilem sloupů a systémem zavěšení polic.

- * konstrukční prvky jsou vyrobeny z pozinkovaného materiálu
- * možnost vytvořit sestavu patrového skladu
- * zásuvná montáž bez šroubování
- * výška od 1500 do 5000 mm
- * šířka polic 900, 1050, 1200, 1350 a 1500 mm
- * hloubka polic 320, 400, 500, 600, 800 mm
- * nosnost polic 120 - 640 kg



POJÍZDNÉ REGÁLY

Pojízdné regály jsou moderním technickým prostředkem technologie skladování, optimálně využívající prostor skladu.

Při aplikaci bloku pojízdných regálů je možné ve stejném prostoru dosáhnout až o 100 % vyšší kapacitu regálového zařízení ve srovnání s tradičním uspořádáním stacionárních regálů.

Základní uživatelské vlastnosti pojízdných regálů jsou dány především vlastnostmi policových regálů, které jsou instalovány na podvozku jako regálové nástavby, především jejich rozměrem, provedením, nosností a použitým příslušenstvím policových regálů.

Pojízdné policové regály jsou určeny pro použití v archivech, příručních skladech, výdejnách náradí a náhradních dílů, provozech, depozitních skladech a všude tam, kde je třeba skladovat nepaletované zboží.

Pojízdné policové regály je možno instalovat jak do nově budovaných prostor tak i prostor existujících, ve kterých je třeba zvýšit kapacitu skladové technologie.



REGÁLY NA PNEUMATIKY

K uskladnění sezónních pneumatik jsou určeny regály na pneumatiky.

Regály jsou modifikací policových regálů SUPER a UNIRACK. Nepoužívají se policové výplně a nosníky jsou nahrazeny jinými o vyšší nosnosti. Z toho důvodu není problém skladovat celá kola včetně disků.

Vysoká variabilita regálů zajistí skladování mnoha druhů pneumatik a zároveň možnost použití v různých prostorech.

- * Modulový systém bez nutnosti šroubování
- * Výška regálů 2000 až 6000 mm
- * Standardní délky nosníků 900 a 1200 mm
- * Možnost vytvářet sestavy libovolné délky
- * Jednostranné i oboustranné provedení regálů
- * Přehledné ukládání pneumatik na výšku
- * Snadné nastavení rozteče mezi nosníky dle rozměru pneumatik



PATROVÉ SKLADY

Jsou sestaveny z konstrukčních prvků regálů, nebo z válcovaných profilů. Podlaha patra je sestavena z kovových podlahových panelů, roštů nebo z dřevotřískových tabulí. Podlaha patra může být pouze v obslužných uličkách, nebo jako celistvá plocha.

Přístup obsluhy do patra je řešen schodištěm, přísun zboží do patra obstarává předávací místo, nebo mezipatrová zdviž.

Lze volit specifické sestavy na míru do prostoru stavby a také jsou vhodné pro objekty s vysokou výškou stropu.

Patrové sklady jsou vhodné pro skladování velkého počtu položek.

Lze si vybrat z několika variant:

- * přízemí volná plocha - patro sklad
- * přízemí regály pro palety - patro policové regály
- * všechna podlaží paletové nebo policové regály
- * všechna podlaží volná plocha



PALETOVÉ REGÁLY



Paletové regály jsou určeny především pro zakládání palet. Manipulační jednotky jsou zakládány na pár ukládacích nosníků. Vzhledem k tomu jsou vhodné zejména do skladů a průmyslových objektů.

Zakládání a odebírání manipulačních jednotek je prováděno převážně vysokozdvížným vozíkem. Jejich přednostmi jsou zejména vysoká variabilita regálových sestav a široká škála rozměrů a nosností konstrukčních prvků.

Paletové regály mají jednoduchou montáž a jejich případné přestavění je také velice snadné.

- * Povrchová úprava komponentů konstrukce je na vysoké úrovni díky použití elektrostaticky nanášené epoxy-polyesterové práškové barvě, polymerizované za velmi vysoké teploty.
- * Standardní barva: rámy - RAL 5015 (nebeská modř), nosníky - RAL 2004 (oranžová).
- * Rámy jsou šroubovány a jsou k dispozici v 9 typech. Speciální rastr otvorů zaručuje pevné spojení mezi rámy a nosníky. Konstrukce rámu usnadňuje rychlou a snadnou montáž.
- * Nosníky jsou bezšroubově spojeny pomocí 4 fixovaných bodů. Dva bezpečnostní hákové závěsy na nosníku slouží k zabránění náhodného rozpojení.

KONZOLOVÉ REGÁLY

Konzolový regál je svojí strukturou určen ke skladování materiálu tyčového, nebo deskového charakteru jako například trubky, tyče, pruty, svitky, desky, plechy atd. Materiál může být zakládán jednotlivě, jako svazek nebo jako součást jiné manipulační jednotky. Uložen je vždy na dvou nebo více nosnících téže ukládací úrovně regálu.

Při použití zvláštního příslušenství schváleného výrobcem regálů je možný i jiný způsob uložení.

Konzolové regály jsou vyrobeny ze studena válcovaných ocelových plátů nebo ze tepla válcovaných profilů a splňuje nej přísnější evropské normy bezpečnosti, trvanlivosti a kvality.

Kapacita zátěže na konzoli se pohybuje od 50 do 2500 kg.

- * Povrchová úprava konzol je prováděna epoxy-polyesterovým nátěrem a galvanizací.
- * Konzolové regály lze doplnit střešní nebo stěnovou konstrukcí.
- * Konzole může být rovněž využita pro vícepodlažní aplikace.

